Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa


22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

Wpust dachowy standardowy do membran PCV o długości 250 mm i nominalnych średnicach odpływu 50-160 mm



Wpusty standardowe 250 przeznaczone są do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z papy termozgrzewalnej. Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu. Wykonane są z specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Zastosowane tworzywo IGOM przystosowane do współpracy z papami bitumicznymi jest termoplastyczne i doskonale się z nimi zgrzewa. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Rysunek techniczny	Kod artykułu	h	A	D	Wydajność l/s H=10/H=100
	i150	**250**	245	42	0,4 / 1,6
	i1,5		245	55	0,7 / 2,2
	I13.4		300	66	1,1 / 3,5
	I18.1		310	70	1,4 / 4,3
	i14.1		320	80	1,8 / 5,3
	i19.1		325	90	2,2 / 6,6
	i19.2		335	98	2,5 / 7,9
	i20.1		350	116	3,5 / 10,9
	i17.1		360	130	4,5 / 14,2
	i112		380	149	5,6 / 17,9

Wartości w mm H – wysokość słupa wody