Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa


22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

Wpust dachowy standardowy do izolacji płynnych i betonowych o długości 250 mm i nominalnych średnicach odpływu 50-160 mm



Wpusty standardowe 250 przeznaczone są do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich, na których została zastosowana hydroizolacja płynna. Dzięki zastosowaniu perforowanych kołnierzy uszczelniających stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu. Wykonane są z specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Zastosowane tworzywo przystosowane do współpracy z izolacjami płynnymi, betonami i masami żywicznymi i za sprawą perforowanych kołnierzy doskonale się z nimi łączy. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Rysunek techniczny	Kod artykułu	h	A	D	Wydajność l/s H=10/H=100
	i150R	**250**	262	42	0,4 / 1,6
	i1.1R		272	54	0,7 / 2,2
	i13R		285	66	1,1 / 3,5
	i10R		288	73	1,4 / 4,3
	i14R		298	83	1,8 / 5,3
	i11R		307	92	2,2 / 6,6
	i16R		320	100	2,5 / 7,9
	i12R		327	116	3,5 / 10,9
	i17R		343	132	4,5 / 14,2
	i112R		365	148	5,6 / 17,9

Wartości w mm H – wysokość słupa wody