Anplast Sp. z o.o.
Bartycka 26 paw.19
00-716 Warszawa


22 8911263
biuro@anplast.pl
www.anplast.pl

KARTA KATALOGOWA

Wpust dachowy standardowy do membran TPO o długości 250 mm i nominalnych średnicach odpływu 63-160 mm



Wpusty standardowe 250 przeznaczone są do odprowadzania wody z powierzchni dachów płaskich, na których została ułożona hydroizolacja z membrany TPO. Dzięki zastosowaniu kołnierzy uszczelniających stanowią w połączeniu z rurami spustowymi szczelny system odwodnienia dachu. Wykonane są z specjalnego tworzywa charakteryzującego się wysoką odpornością na działanie promieni UV, ozonu oraz innych czynników atmosferycznych i chemicznych. Zastosowane tworzywo TPO przystosowane do współpracy z membranami TPO jest termoplastyczne i łatwo się z nimi zgrzewa. Dzięki zastosowaniu dodatków uszlachetniających wpusty zachowują elastyczność i stabilność wymiarów w szerokim zakresie temperatur.

Rysunek techniczny	Kod artykułu	h	A	D	Wydajność l/s H=10/H=100
	i1.2	**250**	245	54	0,7 / 2,2
	i13.1		300	66	1,1 / 3,5
	i21		310	73	1,4 / 4,3
	i14A		320	83	1,8 / 5,3
	i22		325	92	2,2 / 6,6
	i16.1		335	100	2,5 / 7,9
	i23		350	116	3,5 / 10,9
	i17A		360	132	4,5 / 14,2
	i112A		385	148	5,6 / 17,9

Wartości w mm H – wysokość słupa wody